

Bandplan 10.000 - 10.500 MHz

Utgåva: 2020-11-19, SM6AFV



Bandplanen bygger på IARU Region 1 bandplan, VHF Managers Handbook del 2 section 1.10 (hittas antingen på IARU Region 1's hemsida eller i sektionens dokumentarkiv under IARU)

Länk till IARU: <https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/vhf-uhf-shf-committee-c5/>

Frekvens MHz	Max bandbredd (-6 db)	Modulation	Användning
10000 - 10150		MGM	
10150 - 10250		Alla modulationer	
10250 - 10350		MGM	
10350 - 10368		Alla modulationer	
10368 - 10368,800	2700Hz	Alla smalbandsmoder	10368,200 Smalbands aktivitetscenter 10368,750 -10368,800 Lokala fyrar (Max 10 W ERP) (b)
10368,800 - 10369		Telegrafi, MGM	Exklusivt fyrar (c)
10369 - 10450		Alla modulationer	
10450 - 10500		Satellit och smalbandsmoder	

Fotnoter

(a) I de länder som inte har tillgång till 10368 - 1370 MHz föreslås 10450 - 10452 MHz som ett alternativt smalbandssegment

(b) 10368,750 -10368,800 Lokala fyrar (Max 10 W ERP)

(c) Gå till Fyravsnittet för kordinering av fyrar i fyrbandet